

Envolvedora de pallets Modelo K-SWR-BPC



Descripción general del producto:

El modelo K-SWR-BPC es un equipo de iguales características que la serie BP pero con la capacidad para el ingreso de zorras manuales o eléctricas sin necesidad de acceder a la plataforma por rampa o colocarla a nivel de piso. Con capacidad de carga hasta 1000 kg es un equipo ideal para utilizarlo en áreas sanitarias o en espacios restringidos.

Características del equipo estándar:

- ✚ Diámetro de la plataforma giratoria 1.500 mm.
- ✚ Altura de envoltura 2200 mm.
- ✚ Sistema de pre estirado de film de un 250%.
- ✚ Posición de partida: el carro siempre se detiene en la misma posición.
- ✚ Refuerzos en el tope y la base programable de 0 a 9 vueltas.
- ✚ Tres opciones para el ciclo de envoltura.
- ✚ Control electrónico de tensión del film en la envoltura.
- ✚ Velocidad de carro y de plataforma programables.
- ✚ Sensor fotoeléctrico de la altura del pallet.
- ✚ Arranque y parada del plato giratorio amortiguada.
- ✚ El equipo puede pausarse durante el ciclo.
- ✚ Pulsador de reset que coloca al equipo en la posición de inicio tanto para la plataforma como para el carro portabobina.
- ✚ Panel de control giratorio 180° con pantalla táctil.
- ✚ Señalización de alarmas en pantalla en caso de cualquier anomalía en el ciclo de envoltura.
- ✚ Contrapeso de seguridad para el carro porta bobina.
- ✚ Sensor de atascos en el carro porta bobina.
- ✚ Sensores de seguridad del tipo inductivos.

Opcionales del equipo estándar:

- ✚ Diámetro de plataforma especial de 1800mm.
- ✚ Altura de envoltura especial desde 2600 mm a 3000 mm.
- ✚ Plataforma con superficie antideslizante.
- ✚ Sensor para lectura de presencia para cargas oscuras

Especificaciones técnicas:

- ✚ Altura máxima de la carga con pallet 2200 mm.
 - ✚ Velocidad máxima de giro de la plataforma 10 r.p.m.
 - ✚ Carga máxima 1.000 kg.
 - ✚ Ancho máximo de la bobina de film 500 mm.
 - ✚ Diámetro máximo de la bobina de film 250 mm.
 - ✚ Diámetro de buje mínimo 76 mm.
 - ✚ Largo de la máquina: 2563 mm
 - ✚ Ancho de la máquina: 1.700 mm.
 - ✚ Alimentación 220 V + T.
 - ✚ Potencia: 3 hp
-

Características de seguridad:

- ✚ Cumple con la legislación actual de H&S.
- ✚ Parada de emergencia.
- ✚ Sensores de limitación máxima y mínima de recorrido del carro porta bobina.
- ✚ Separación mínima entre la plataforma giratoria y el punto fijo más cercano de 520 mm.
- ✚ Dispositivo de seguridad ante la caída del carro porta bobina.

Garantía:

- ✚ 12 meses.





S.A.

Abraham J. Luppi 1480 – 1437
C.A..B.A. – ARGENTINA.
Tel: (+5411) 4918 4171
Mail: kraft@kraftautomacion.com.ar
Web: www.kraftautomacion.com.ar

